

# NYHED FRA JRV

Dobbelt Punktsug



## FRA LABORATORIEPROJEKT TIL STANDARDVARE

Efter at vi til flere projekter har imødekommet efterspørgslen på muligheden for at producere et dobbelt punktsug til et samlet konsol, har vi valgt at tage JPT ind som en fast del af Flexoduct familien – og derved vores standard punktsugsprogram.

Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPT1000100160	Ø 100	1000
JPT1000125160	Ø 125	1000

## PRODUKTBESKRIVELSE

JPT er opbygget af to fleksible punktsug monteret på et hvidlakeret T-stykke. Ved montering med et loftkonsol i valgfri længde kan T-stykket placeres under eksempelvis et skab i et laboratorium, hvilket gør det muligt at arbejde fra begge sider af et bord med kun et konsol tilsluttet. Som specifikation har armene en rækkevidde på 1000mm med en drejelighed på 160°.

JPT kan bestilles i dimensionerne Ø 100 og Ø 125, hvortil hele vores store velkendte sortiment af sugehoveder og filtre kan monteres, både til fastmontage og med koblingsfatning.

# TEKNISK DATA



## MATERIALER

T-stykke:	Hvidlakeret stål, RAL 9016
Flange:	Hvidlakeret stål, RAL 9016
Flexslange:	Stålspiral, slangetype Combidec
Indvendig bærearm:	Stål og messing

## DIMENSIONERINGSTABEL\*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 1000		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	100	150	200
Trykfald	Pa	31	75	123
Luft hastighed i kanal	m/s	3,5	5,3	7,1

Dimension Ø 125		Rækkevidde 1000		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	200	250	300
Trykfald	Pa	44	71	104
Luft hastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

\* Alle målinger er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

