

Drift og Vedligehold

Hvidlakeret ventilationsfittings

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Hvidlakeret ventilationsfittings. Den indeholder vigtige informationer om brug, vedligeholdelse og rengøring. Derudover indebærer den væsentlig information vedr. sikkerhed, og bør derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i brug.

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Indholdsfortegnelse

Produktets opbygning og virke	Side 2
Brug af Spraymaling	Side 2
Brug af Tuschpen	Side 3
Brug af Lakstift	Side 4
Reparation	Side 5
Garanti	Side 5
Rengøring	Side 5



Produktetbeskrivelse

JRV's Hvidlakeret ventilationsfittings er en produktserie af rør, kanaler, faconstykker og maling til alle typer ventilation. Hele serien er af høj kvalitet og fås i Hvid Ral 9016 udførelse.

Brug af Spraymaling

Spraymalingen kan benyttes til både ubehandlede og behandlede overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og diverse typer af plastik.

Anvendelse:

- Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres.
- Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr. Beskyttelseshandsker, der tåler opløsningsmidler.
- Ved brug bør spraymalingen have stuetemperatur. anbefalede forarbejdes temperatur er 15-25 °C
- Før brug rystes spraymalingen i 2 minutter. Efterfølgende sprayprøve anbefales.
- Afstand til overfladen, der skal behandles skal være mellem 25-30 cm.
- Påfør malingen i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal sprayen rystes.
- Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag.

Advarsler:

- ⚠ Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra spraymalingen, da dette kan forårsage alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde af kontakt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved sløvhed eller svimmelhed, søg for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, kontakt straks læge.
- ⚠ Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- ⚠ Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn
- ⚠ Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- ⚠ Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan bryde ved for meget varme. Må ikke udsættes for varme over 50 °C. Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben ild og andre antændelseskilder.
- ⚠ Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- ⚠ Bortskaffelses af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler.

Brug af Tuschpen

Tuschpenen kan benyttes på overflader af glas, metal, beton, glanspapir og lignende glatte overflader. Derudover er den velegnet på mørke og transparente overflader.

Anvendelse:

- Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres.
- Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr. Brug passende handsker.
- Før brug rystes tuschen i 2 minutter. Efterfølgende maleprøve anbefales.
- Påfør malingen i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal tuschen rystes.
- Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag.

Advarsler:

- ⚠ Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra tudsken, da dette kan forårsage alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde af kontakt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved sløvhed eller svimmelhed, søg for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, kontakt straks læge.
- ⚠ Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- ⚠ Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn
- ⚠ Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- ⚠ Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan bryde ved for meget varme. Må ikke udsættes for varme over 50 °C. Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben ild og andre antændelseskilder.
- ⚠ Må ikke brændes, heller ikke efter brug.
- ⚠ Bortskaffelse af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler.

Brug af Lakstift

Lakstiften kan benyttes til både ubehandlede og behandlede overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og diverse typer af plastik.

Anvendelse:

- Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres.
- Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr.
- Ved brug bør lakstiften have stuetemperatur. Anbefalede forarbejdes temperatur er 15-25 °C
- Før brug rystes lakstiften i 2 minutter. Efterfølgende maleprøve anbefales.
- Det anbefales, at have fornuftig afstand til overfladen, der skal behandles.
- Påfør lakken i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal lakken rystes.
- Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag.

Advarsler:

- ⚠ Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra lakstiften, da dette kan forårsage alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde af kontakt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved sløvhed eller svimmelhed, søg for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, kontakt straks læge.
- ⚠ Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- ⚠ Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn
- ⚠ Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør.
- ⚠ Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan bryde ved for meget varme. Må ikke udsættes for varme over 50 °C. Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben ild og andre antændelseskilder.
- ⚠ Må ikke brændes, heller ikke efter brug.
- ⚠ Bortskaffelse af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler.

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted.

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet.

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsanvisning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet.

Garanti

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbetingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Rengøring

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig rengøring.

Rengøring af ventilationsfittings

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge ståpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde.

Advarsler:

- △ Anvend **ALDRIG** skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.
- △ Anvend **ALDRIG** syre og opløsningsmidler på produkterne.
- △ Anvend **ALDRIG** nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. **Brug altid kun skumsvampe eller bløde klude.**



**HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM**

Kontakt os

JRV A/S

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Web: www.jrv.dk

Følg os på [LinkedIn](#)



Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Flexibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 1

02.05.2017

