

Type JPB 1000 punktsug til bordmontage

Type JPB1000xxx

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.




Punktsug leveres færdig samlet.

Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragsugehoved (STDH) eller koblingsugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 56-68 for tilbehør.

Punktsug uden sugehoved - Type JPB / Rækkevidde 850 mm		
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPB1000100	Ø 100	850
JPB1000125	Ø 125	850
JPB1000160	Ø 160	850
Punktsug med tragsugehoved - Type JPB / Rækkevidde 850 mm		
JPB1000100STDH	Ø 100	850
JPB1000125STDH	Ø 125	850
JPB1000160STDH	Ø 160	850
Punktsug med koblingsugehoved - Type JPB / Rækkevidde 850 mm		
JPB1000100KOB	Ø 100	850
JPB1000125KOB	Ø 125	850
JPB1000160KOB	Ø 160	850



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange.
Brug varenummer. Eksempel: JPB1000xxxSTDHG eller JPB1000xxxKOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.
Brug varenummer. Eksempel: JPB1000xxxSTDHPS eller JPB1000xxxKOBPS

Dimensioneringstabel*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 850		
Luftmængde	m ³ /h	100	125	150
Trykfald	Pa	54	81	114
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

Dimension Ø 125		Rækkevidde 850		
Luftmængde	m ³ /h	200	250	300
Trykfald	Pa	78	113	161
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

Dimension Ø 160		Rækkevidde 850		
Luftmængde	m ³ /h	300	400	500
Trykfald	Pa	55	95	139
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsug og i jævn luftstrømning.

