

## Type JPDF 700 punktsug til demonterbar frontmontage

### Type JPDF700xxx

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.

Punktsug leveres færdig samlet.

Prisen er inkl. sugested.




Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragsugehoved (STDH) eller koblingsugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 56-68 for tilbehør.

Se side 56 for ekstra sugested samt løs prop.

Punktsug uden sugehoved - Type JPDF / Rækkevidde 800 mm		
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPDF700100	Ø 100	800
JPDF700125	Ø 125	800
JPDF700160	Ø 160	800
Punktsug med tragsugehoved - Type JPDF / Rækkevidde 800 mm		
JPDF700100STDH	Ø 100	800
JPDF700125STDH	Ø 125	800
JPDF700160STDH	Ø 160	800
Punktsug med koblingsugehoved - Type JPDF / Rækkevidde 800 mm		
JPDF700100KOB	Ø 100	800
JPDF700125KOB	Ø 125	800
JPDF700160KOB	Ø 160	800



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange.

Brug varenummer. Eksempel: JPDF700xxxSTDHG eller JPDF700xxxKOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.

Brug varenummer. Eksempel: JPDF700xxxSTDHPS eller JPDF700xxxKOBPS

## Dimensioneringstabel\*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 800		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	100	125	150
Trykfald	Pa	55	79	115
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

Dimension Ø 125		Rækkevidde 800		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	200	250	300
Trykfald	Pa	61	97	138
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

Dimension Ø 160		Rækkevidde 800		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	300	400	500
Trykfald	Pa	40	81	118
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

\* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsug og i jævn luftstrømning.

