

## Type JPL 700 360° punktsug til loftmontage

### Type JPL700xxx360

Punktsug til montage på loftkonsol, 360° drejelig.

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.

Punktsug leveres færdig samlet.




Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragsugehoved (STDH) eller koblingsugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 38-41 for loftkonsol.

Se side 56-68 for tilbehør.

Punktsug uden sugehoved - Type JPL / Rækkevidde 750 mm			
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]	Drejelighed
JPL700100360	Ø 100	750	360°
JPL700125360	Ø 125	750	360°
JPL700160360	Ø 160	750	360°
Punktsug med tragsugehoved - Type JPL / Rækkevidde 750 mm			
JPL700100360STDH	Ø 100	750	360°
JPL700125360STDH	Ø 125	750	360°
JPL700160360STDH	Ø 160	750	360°
Punktsug med koblingsugehoved - Type JPL / Rækkevidde 750 mm			
JPL700100360KOB	Ø 100	750	360°
JPL700125360KOB	Ø 125	750	360°
JPL700160360KOB	Ø 160	750	360°



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange.

Brug varenummer. Eksempel: JPL700xxx360STDHG eller JPL700xxx360KOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.

Brug varenummer. Eksempel: JPL700xxx360STDHPS eller JPL700xxx360KOBPS

## Dimensioneringstabel\*

Dimension Ø 100*		Rækkevidde 750 - 360°		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	100	125	150
Trykfald	Pa	81	125	169
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

Dimension Ø 125*		Rækkevidde 750 - 360°		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	200	250	300
Trykfald	Pa	94	151	199
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

Dimension Ø 160*		Rækkevidde 750 - 360°		
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	300	400	500
Trykfald	Pa	69	115	174
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

\* Målingerne er udført i eget testcenter, med et loftkonsol i længden 1000 mm. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

