

Type JPT 1000 Dobbelt Punktsug

Type JPT1000xxx160

Dobbelt punktsug monteret i et hvidlakeret T-stykke.

Punktsug kan monteres ved anvendes af enten vægkonsol eller loftkonsol.

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.

Punktsug leveres færdig samlet.

Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragtsugehoved (STDH) eller koblingssugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 38-41 for loftkonsol.

Se side 56-68 for tilbehør.

Punktsug uden sugehoved - Type JPT / Rækkevidde 1000 mm		
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPT1000100160	Ø 100	1000
JPT1000125160	Ø 125	1000
Punktsug med tragtsugehoved - Type JPT / Rækkevidde 1000 mm		
JPT1000100160STDH	Ø 100	1000
JPT1000125160STDH	Ø 125	1000
Punktsug med koblingssugehoved - Type JPT / Rækkevidde 1000 mm		
JPT1000100160KOB	Ø 100	1000
JPT1000125160KOB	Ø 125	1000



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange.

Brug varenummer. Eksempel: JPT1000xxx160STDHG eller JPT1000xxx160KOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.

Brug varenummer. Eksempel: JPT1000xxx160STDHPS eller JPT1000xxx160KOBPS

Dimensioneringstabel*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 1000		
Luftmængde	m ³ /h	100	150	200
Trykfald	Pa	31	75	123
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	5,3	7,1

Dimension Ø 125		Rækkevidde 1000		
Luftmængde	m ³ /h	200	250	300
Trykfald	Pa	44	71	104
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

*Punktsuget er målt monteret på en standard loftkonsol, længde 1000 mm. Alle målinger er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Bemærk: De angivne luftmængder er hovedluftmængden til punktsuget.

JRV anbefaler, at punktsuget udføres med spjæld og at systemet trykstyres.

