

Type JPV 1000 punktsug til vægmontage

Type JPV1000xxx

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.

Punktsug leveres færdig samlet.




Prisen er inkl. vægkonsol.

Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragtsugehoved (STDH) eller koblingssugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 56-68 for tilbehør.

Punktsug uden sugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1050 mm		
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPV1000100	Ø 100	1050
JPV1000125	Ø 125	1050
JPV1000160	Ø 160	1050
Punktsug med tragtsugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1050 mm		
JPV1000100STD	Ø 100	1050
JPV1000125STDH	Ø 125	1050
JPV1000160STDH	Ø 160	1050
Punktsug med koblingssugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1050 mm		
JPV1000100KOB	Ø 100	1050
JPV1000125KOB	Ø 125	1050
JPV1000160KOB	Ø 160	1050



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange og gråt vægkonsol.

Brug varenummer. Eksempel: JPV1000xxxSTDHG eller JPV1000xxxKOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.

Brug varenummer. Eksempel: JPV1000xxxSTDHPS eller JPV1000xxxKOBPS

Dimensioneringstabel*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 1050		
Luftmængde	m ³ /h	100	125	150
Trykfald	Pa	70	116	180
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

Dimension Ø 125		Rækkevidde 1050		
Luftmængde	m ³ /h	200	250	300
Trykfald	Pa	107	148	218
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

Dimension Ø 160		Rækkevidde 1050		
Luftmængde	m ³ /h	300	400	500
Trykfald	Pa	63	104	170
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

