

Type JPV 1500 punktsug til vægmontage

Type JPV1500xxx

Punktsug er som standard monteret med hvid aluminium lamineret plastslange, Combidec i Hvid Ral 9016.

Punktsug leveres færdig samlet.




Prisen er inkl. vægkonsol.

Punktsug leveres med enten valgfri sugehoved, fast monteret tragtsugehoved (STDH) eller koblingsugehoved (KOB).

Spjæld og tilbehør kan monteres på Flexoduct® Punktsug mod tillægspris.

Se side 56-68 for tilbehør.

Punktsug uden sugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1500 mm		
Varenr.	Dimension [mm]	Rækkevidde [mm]
JPV1500100	Ø 100	1500
JPV1500125	Ø 125	1500
JPV1500160	Ø 160	1500
Punktsug med tragtsugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1500 mm		
JPV1500100STDH	Ø 100	1500
JPV1500125STDH	Ø 125	1500
JPV1500160STDH	Ø 160	1500
Punktsug med koblingsugehoved - Type JPV / Rækkevidde 1500 mm		
JPV1500100KOB	Ø 100	1500
JPV1500125KOB	Ø 125	1500
JPV1500160KOB	Ø 160	1500



For samme punktsug monteret med grå aluminium lamineret plastslange og gråt vægkonsol.

Brug varenummer. Eksempel: JPV1500xxxSTDHG eller JPV1500xxxKOBG

For samme punktsug men monteret med polyuretan slange i hvid.

Brug varenummer. Eksempel: JPV1500xxxSTDHPS eller JPV1500xxxKOBPS

Dimensioneringstabel*

Dimension Ø 100		Rækkevidde 1500		
Luftmængde	m ³ /h	100	125	150
Trykfald	Pa	103	142	201
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

Dimension Ø 125		Rækkevidde 1500		
Luftmængde	m ³ /h	200	250	300
Trykfald	Pa	125	186	275
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

Dimension Ø 160		Rækkevidde 1500		
Luftmængde	m ³ /h	300	400	500
Trykfald	Pa	67	120	185
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

